

# OTR

# PN 14



**PIRELLI**

MAYOR DURACIÓN, MEJOR DESEMPEÑO.

**OFF THE ROAD**

# PN 14

Llantas para su uso en motoniveladoras, en palas cargadoras y retroexcavadoras, en trabajos de carga y nivelación.



## CLASIFICACIÓN :

# G2/L2

Nivelación/Carga – Tracción Regular  
ESTRUCTURA - CONVENCIONAL

Con su banda de rodamiento formada por robustas barras en diagonal, interconectadas en el centro, el PN14 garantiza una excelente tracción y autolimpieza, proporcionando una operación más confortable y con mayor rendimiento.



## CARACTERÍSTICAS

### MAYOR DURABILIDAD

- Estructura diagonal con elevada resistencia a impactos, cortes y laceraciones.

### ALTO DESEMPEÑO

- Composición de goma especialmente proyectada para las aplicaciones de nivelación y de carga.

### EXCELENTE TRACCIÓN

- Refuerzo central en la banda de rodamiento asegurando excelente tracción y durabilidad.

## GAMA DISPONIBLE

Medida	Cap. de carga (PR - PL y Rating)	Presión de aire (psi)	Carga máxima (kg)	Profundidad del surco (mm)	Cámara de aire	Válvula	Protector	Ancho de sección (mm)	Diámetro externo (mm)
13.00-24 TL	10	54	5300	24	2360	24E750**	-	360	1285
	12	65	5600	24	2650				
14.00-24 TL	10	51	5600	25,4	2800	-	-	380	1330
	12	62	6300	25,4	3075				
	16	94	8500	25,4	3650				
13.00-24	10	54	5300	24	2360	24E750	-	350	1290
	12	65	5600	24	2650				
	14	76	6000	24	3000				
14.00-24	10	51	5600	25,4	2800	24E750	-	370	1335
	12	62	6300	25,4	3075				
	16	94	8500	25,4	3650				

Base Normal



MAYOR DURACIÓN, MEJOR DESEMPEÑO.